

PACK'EAU

Citernes souples pour réserves incendie

Une gamme de citernes souples conformes aux prescriptions des **services départementaux d'incendie et de secours** pour répondre aux besoins des collectivités et industries en matière de réserve incendie

CARACTÉRISTIQUES

- Confection par soudures plates à haute fréquence par électrodes à lamelles
- Très résistante par son tissu pré-contraint
- Couleur intérieure beige, extérieure verte
- Masse surfacique 1100g /m²
- Épaisseur 1 mm
- Résistance rupture chaîne : 340 daN/5 cm
- Résistance rupture trame : 340 daN/5 cm
- Résistance à la déchirure : 50 daN
- Tenue physique température : - 30°C/+ 70°C
- Garantie fabricant tissu 10 ans, (sous certaines conditions d'utilisations et de stockage)

ACCESSOIRES FOURNIS

- Tou 2 blocs brides DN 100 (suivant le volume) avec vannes à passage direct demi-raccord et bouchon symétrique, système Guillemain
- 1 tubulure de purge de 120 mm, avec bouchon à visser au milieu de la face supérieure
- Système anti-cavitation,
- Manchon de protection gel Pronal
- 4 plaquettes de coin
- 1 kit de réparation



La citerne doit être installée sur un terrain avec une pente inférieure à 1% et sur une couche de sable à faible granulométrie. Se conformer à nos prescriptions de pose. Notre partenaire Kipopluiue vous assiste au dépliage et à la pose.



Dimensions des bâches souples (autres volumes disponibles sur demande)

Références	Volume (m ³)	Longueur à vide (m)	Largeur à vide (m)	Hauteur à plein (m)	Poids (kg)
CSI90	90 m ³	9,98	7,40	1,45	225
CSI120	120 m ³	11,85	8,88	1,45	300
CSI240	240 m ³	19,80	10,24	1,45	470
CSI360	360 m ³	20,68	14,41	1,45	670
CSI400	400 m ³	23,80	14,80	1,50	980